

## jeecg 3.7.1 集群定时任务动态发布模块 使用规则

**新版特性:** 支持集群定时任务，支持分布式。

**菜单路径:** 系统监控--》定时任务

字段名称	值	验证状态
任务ID:	smsSendTaskCronTrigger	通过信息验证!
任务描述:	消息中间件定时任务	通过信息验证!
cron表达式:	0 0/1 * * * ?	通过信息验证!
任务类名:	org.jeecgframework.web.system.sms.util.task.SmsSend1	通过信息验证!
执行服务器IP:	本地	通过信息验证!
远程主机:	本地	通过信息验证!

底部按钮: 确定, 关闭

**字段说明:**

任务 ID、任务说明: 自定义即可

**cron 表达式:**

定义任务触发的时间规则。提供一个在线生成 cron 的地址, <http://cron.qqe2.com/>

**任务类名:**

执行定时任务的业务类, 实现 `org.quartz.Job` 接口, 任务触发时系统自动执行 `execute` 方法。格式: 包名.类名, 举例: `com.mypackage.ClassName`

**执行服务器 IP:**

集群专用, 配置执行该任务的服务器 IP 地址。单台服务器非集群环境, 默认“本地”即可。

**远程主机:** 集群专用, 配置接受指令的服务器地址 (格式: IP、域名 [端口] + 项目名, 举例: `192.168.100/jeecg`)。

当“执行服务器 IP”与当前服务器 IP 不匹配时, 系统会将启动定时任务的指令发送到该主机, 以通知“远程主机”启动该定时任务。单台服务器非集群环境, 默认“本地”即可。